

Material de protecção pesada do tipo gravilha ou godo

Manta geotêtil em polipropileno de 150gm2

Isolamento térmico de poliestireno extrudido (xps) com 8 cm de espessura

Membrana de betume pólimero APP de 4,0Kg/m2 com armadura de poliéster de 150gr/m2 protegida a polietileno em ambas as faces

Membrana de betume pólimero APP de 3,0Kg/m2 com armadura de fibra de vidro de 50gr/m2 protegida a polietileno em ambas as faces

Emulsão betuminosa aplicada como primário de impermeabilização

Camada de forma em betão para regularização da laje e formação pendentes para drenagem das águas pluviais

Rufo em Chapa de Zinco Natural

Estrutura em betão armado

Tetos suspensos em estrutura simples de gesso cartonado do tipo PLADUR

Paredes exteriores em alvenaria de blocos térmicos 39x19x30 do tipo "PRESDOURO"

Isolamento térmico do tipo WALLMATE CW-A com 6cm de espessura da DOW

Caixa de ar com 2 cm

Paredes interiores em alvenaria de tijolo cerâmico 30x20x11 do tipo "PRECERAM"

Município
de Moimenta da Beira

Divisão
de Planeamento, Ordenamento,
Urbanismo e Ambiente

Largo do Tabolado
3620 - 324 - Moimenta da Beira
Tel : 254 520 070
Fax : 254 520 071

REQUERENTE:
Câmara Municipal de Moimenta da Beira

PROJECTO:
Casa Mortuária

LOCAL:
Rua da Tulha - Alvite - Moimenta da Beira

DESENHO:
Pormenor Construtivo da Cobertura e Paredes

Top:
Des:
Arq.:

ESCALA:
1/10
DATA:
março 2017

DESENHO N.º:
15